

# SAILUN ATREZZO TOURING LS All-Season Touring Tire

Pneu de performance toutes saisons



The Touring LS is designed with comfort in mind, and engineered to go the distance. The Touring LS provides exceptional handling in both dry and wet weather conditions, while delivering all-season performance and value. • All season compound designed for optimal comfort and road feel. • Special compound formulation for enhanced durability and maximum tread life. • Limited tread life protection on 120,000 km or 60 months. • 30 day risk free trial.

Le Touring LS est conçu pour le confort, et fabriqué pour aller loin. Il fournit une maniabilité exceptionnelle à la fois sur chaussées sèches et mouillées, et procure une performance toutes saisons et en donne pour son prix. • Le composé toutes saisons est conçu pour le confort optimal et pour sentir la route au volant. • Le composé est spécialement formulé pour augmenter la durabilité et une durée de vie maximale. • Protection limitée contre l'usure de la bande de roulement 120,000 km ou 60 mois. • Essai de 30 jours sans risque.

#### LIMITED MILEAGE PROTECTION:

60 Months      120,000 km

#### PERFORMANCE RATINGS:

Wet Performance: 8  
Performance sur chaussées mouillées


Dry Performance: 8  
Performance sur chaussées sèches

Ride Comfort: 10  
Confort de roulement

Quietness: 10  
Conduite silencieuse

Tread Life: 10  
Durée de vie de la bande de roulement

Size	Product Code	L.I. / S.R.	T.D. 32/in.	O.D. in.	S.W. in.	R.W. in.	UTQG
185/65R14	S2000392	86T	10	23.5	7.4	5.50	640 A B
195/70R14	S2000390	91T	10	24.8	7.9	6.00	640 A B
185/60R15	S2000398	84T	10	23.7	7.4	5.50	640 A B
185/65R15	S2000395	88T	10	24.4	7.4	5.50	640 A B
195/60R15	S2000387	88T	10	24.2	7.9	6.00	640 A B
195/65R15	S2000388	91T	10	25.0	7.9	6.00	640 A B
205/60R15	S2000389	91T	10	24.7	8.2	6.00	640 A B
205/65R15	S2000393	94T	10	25.5	8.2	6.00	640 A B
205/70R15	S2000396	96T	10	26.3	8.2	6.00	640 A B
215/60R15	S2000394	94T	10	25.2	8.7	6.50	640 A B
215/65R15	S2000401	96T	10	26.0	8.7	6.50	640 A B
215/70R15	S2000397	98T	10	26.9	8.7	6.50	640 A B
225/70R15	S2000889	100T	10	24.3	7.4	6.50	640 A B
205/55R16	S2000356	91H	10	24.9	8.4	6.50	540 A A
205/60R16	S2000386	92H	10	25.7	8.2	6.00	540 A A
215/60R16	S2000385	95T	10	26.1	8.7	6.50	640 A B
215/65R16	S2000399	98T	10	27.0	8.7	6.50	640 A B
225/60R16	S2000391	98T	10	26.6	9.0	6.50	640 A B
235/65R16	S2000888	103T	10	26.3	8.9	7.00	640 A B
215/60R17	S2000886	96T	10	25.3	8.9	6.50	640 A B
215/65R17	S2000884	99T	10	23.7	7.0	6.50	640 A B
225/55R17	S2000400	97T	10	26.8	9.2	7.00	640 A B
225/60R17	S2000885	99T	10	25.7	9.2	6.50	640 A B
225/65R17	S2000891	102T	10	23.0	7.0	6.50	640 A B
235/60R17	S5541030	102T	10	28.1	9.4	7.00	640 A B
245/65R17	S2000890	107T	10	27.1	9.5	7.00	640 A B



**Variable angle siping:**  
Reduces road noise at higher speeds and enhances directional stability.

**Lamelles à angles variables:**  
Les rainures profondes et les lamelles à angles variables favorisent une excellente adhérence sur chaussées mouillées et sèches, pour une performance toutes saisons.



**Large contact area:**  
Wide, solid footprint for exceptional handling and driver control.

**Contact au sol plus grand:**  
Empreinte large, pour une maniabilité exceptionnelle et un contrôle accru du conducteur.



**Variable pitch design:**  
Optimized to ensure a quiet and smooth ride.

**Séquence aléatoire variable:**  
Optimisée pour assurer un roulement silencieux et doux.